



ONYX GOLD

Mármol

Garantía
10 AÑOS

Temperatura de instalación
DESDE +15°C A +25°C

Almacenamiento desde +5°C a +35°C
3 AÑOS

LONGITUD ↔ **50 m**

ANCHURA ↔ **122 cm**

Primer/Primer +	✓	CE	✓
Kraft paper release liner	✓	IMO	✓
Termoformable	✓	MED	✓
Polímero calandrado	✓	RAIL	✓
Instalación interior	✓	REACH	✓
Instalación exterior	✗	TCHIBO	✓
Resistencia a los rayos UV	✓	TABER TEST	✓
Adhesivo permanente sin burbujas	✓	VOC	✓
Aspecto	Mate		
Espesor	200 μ		
Resistencia a los arañazos	Mediana		

FUERZA DE ADHERENCIA :

91 minutos después de la instalación: 1,04 Kg/cm
 24 horas después de la instalación: 1,43 Kg/cm
 3 días después de la instalación: 1,51 Kg/cm
 7 días después de la instalación: 1,65kg/cm

FUERZA DE ADHERENCIA A ALTA TEMPERATURA :

Después del primer día: 1,37 Kg/cm
 Después de siete días: 1,03 Kg/cm

SOSTENIBILIDAD :

Nuestros productos ofrecen una excelente resistencia al agua, la suciedad, la abrasión, a los rayos UV, y el desgaste (amarilleamiento, agrietamiento, descamación, deslaminación).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

Para el cuidado y mantenimiento diario de la película utilice sólo detergentes con pH neutro, no utilice productos con pH demasiado ácido o básico.

- El agua caliente (no hirviendo) puede ayudar a eliminar las manchas difíciles.
- En algunos casos, incluso una solución a base de alcohol isopropílico y agua puede ser eficaz (70% ISO 30% H₂O. No en Cover Styl' impreso)
- Utilice únicamente paños suaves o esponjas para limpiar el vinilo (excepto purpurina)
- Si aparecen manchas persistentes significa que los cuidados y el mantenimiento no se han realizado correctamente. En este caso realice una reparación con parche (no garantizada pero eficaz y económica) o sustitución completa del vinilo;

